SAMOA
LEADING THROUGH INNOVATION

503400 ENROLLADOR DE MANGUERA EN ACERO INOXIDABLE, RM-12SS, 3/8"

Enrolladores de manguera multi aplicación realizados en acero inoxidable (AISI 304) que permite su utilización en ambientes corrosivos, intemperie y en la industria alimentaria. Con estructura soporte de doble brazo, los brazos son orientables para conseguir un funcionamiento óptimo en cualquier posición de montaje: mural, en techo o sobre suelo.
CARACTERÍSTICAS:
- Gran capacidad de manguera hasta 20 m (Ø 3/8”).
- Para utilización con aire y agua a baja o a alta presión.
- Todas las mangueras van provistas de terminales prensados.
- Incluyen manguera de acometida 0,8 m.

DATOS TÉCNICOS

Código sin manguera	N/A
Diámetro interior de manguera	3/8"
Entrada de fluido	3/8" BSP (H)
Fluidos	Alimentación, Agua, Aire
Longitud de manguera	20 m (65.62 ft)
Opciones de instalación	Floor, Ceiling, Wall
Peso	21 kg (46 lb)
Presión de trabajo	250 bar, 3626 psi, 250 bar
Salida de fluido	3/8" BSP (H)

DOCUMENTACIÓN

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
850810.pdf	Instructions manual 1

+ INFO

	mm (in)
A	494 (19 29/64")
B	413 (16 17/64")
C	447 (17 19/32")
D	150 (5 29/32")
E	230 (9 1/16")
F	200 (7 7/8")
G	Ø12 (0 15/32")



CUADRO DE MODELOS

503400

Peso	21 kg (46 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	20 m (65.62 ft)

SAMOA Industrial, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 Gijón - España
Tel.: (+34) 985 381 488 - Fax: (+34) 985 384 163
info@samoaindustrial.com
www.samoaindustrial.com